



18FS 1978:141

Utkom från trycket  
den 11 augusti 1978

## Beslut

**om skyddsområde för grundvattentillgång i Grönbotorp,  
Lindesbergs kommun;**

**meddelat den 28 juli 1978.**

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen skyddsområde enligt bifogade karta för den grundvattentillgång som avses utnyttjas för vattenförsörjningen inom ett planerat område för fritidsbebyggelse i Grönbotorp och föreskriver att följande skyddsbestämmelser skall gälla inom området.

### SKYDDSBESTÄMMELSER

#### 1 §

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom skyddsområde för grundvattentäkt inom Grönbotorp 2:1, Lindesbergs kommun.

Skyddsområdet omfattar brunnsområde samt skyddszon (se bifogad karta, bilaga 1).

#### 2 §

Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

#### 3 §

Inom skyddszonen skall gälla följande:

- a. Beträffande förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor gäller, förutom nedan angivna bestämmelser, Kungl Maj:ts förordning av den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor och kommerskollegiets och Statens Industriverks gällande tillämpningsbestämmelser.

Anordning för förvaring, hantering och transport skall vara så utförd, att vätskan icke beräknas komma lös.

Innan verksamhet påbörjas, för vilken skyddsåtgärder erfordras, skall anmälan göras till vattenverkets huvudman för beredande av möjlighet till kontroll.

- b. Anordningarna, som avses under a), skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Påfyllning och tappning av brandfarlig vätska skall ske under ständig uppsikt. Förekommande spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren tel 90 000.

- c. Vid varje ovan- eller under-jordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska eller där brandfarlig vätska eljest hanteras skall finnas en triangulär varningsskylt med följande text:

"Fara för vattenförorening, skyddsområde"

Vid varningsskylten skall finnas en rektangulär tillägsskylt med följande text:

"Vid spill eller läckage ring omedelbart brandkåren, tel 90 000

HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN".

Vid tankar och cisterner skall skyltarna placeras så nära påfyllningsröret som möjligt och vid hanteringsplats på stolpe eller förrådsbyggnad i nära anslutning till platsen. Skyltarna uppsättes på bekostnad av cisternägaren eller den som disponerar hanteringsplatsen.

- d. Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får ske först efter anmälan till hälsovårdsnämnden, som i samråd med vattenverkets huvudman har att pröva huruvida skyddsåtgärder erfordras.
- e. Stationärt uppställd med flytande bränsle driven maskin skall förses med uppsamlingskärl för spill under motor och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffad, att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras tränga ned i marken. Innehavare av sådan maskin skall tillse att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.
- f. Förvaring, hantering och transport av andra ämnen, som kan förorena grundvatten, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, konstgödsel, gifter för bl. a. skadedjurs bekämpning och växtutrotning, isupptynings- och dammbindningsmedel samt vissa industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske i överensstämmelse med Kommerskollegiets och Statens industriverks motsvarande föreskrifter för brandfarliga varor, i den mån inte hälsovårdsnämnden efter särskild prövning i samråd med vattenverkets huvudman medger lindring i kraven. Till följd härav skall vid anläggande av industriell inrättning med för grundvattnet skadligt avfall såsom lut, sopor eller metallsalter vidtagas fullt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening.
- g. Fast eller flytande spillning från djurstallar skall förvaras på sådant sätt, att grundvattnet ej förorenas. Vid omfattande djurhållning fordras alltid särskild anläggning för förvaring av spillningen.

Anläggning för gödsel förvaring skall vara tät och så inrättad, att uppsamlad vätska ej bräddar, t.ex. vid regntillfällen och nedtränger i marken. Skyddsanordningar skall utföras på sätt hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall föreskriver. Anläggningens kapacitet skall

vara så stor, att uppsamlat innehåll kan spridas under tjänlig årstid och under sådana betingelser i övrigt att sanitära olägenheter så vitt möjligt kan undvikas.

Anläggning för grovfoderensilering skall ha betryggande anordning för uppsamling av pressvatten.

- h. Naturgödsel, pressvatten från silor, djurbekämpnings- och växtutrottningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.
- i. Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken annat än från redan bebyggd fastighet, som inte kan anslutas till allmänt avloppsnät. Nya avloppsledningar med tillhörande brunnar skall inom skydds-zonen utföras av täta rör och med täta fogar.
- k. Avfall, som kan skada grundvattnet, får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet utan skall regelbundet borttransporteras.
- l. Grus och sandtäkt samt större schaktningsarbeten får inte ske till lägre nivå än cirka 3 m över beräknad högsta grundvattenyta. Grundvattenytan får i varje enskilt fall bestämmas genom avvägning och efter jämförelse med tidigare observationer av grundvattenytan. Utgångspunkt för avvägningen kan vara något av de kvarstående borrhör, som höjdbestämts vid undersökningarna för vattentäkter eller nyinslagna observationsrör.  
Länsstyrelsen prövar efter hörande av hälsovårdsnämnden huruvida schaktningsarbete av större omfattning kan tillåtas under ovan nämnda nivåer.  
Återfyllning av grus- eller sandtag får inte ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.
- m. Utdikning får inte företagas på sådant sätt att grundvattentillgången påverkas.
- n. På väl synlig plats invid vägar, som leder in i skyddsområdet eller genom detsamma uppsättes genom huvudmannens försorg varnings-skylt, enligt bilagt förslag (bilaga 2).

#### 4 §

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna ovan stadgas i 2 och 38 §§ hälsovårdsstadgan samt i 15, 16 och 17 §§ förordningen om brandfarliga varor.

#### 5 §

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från dessa bestämmelser efter hörande av hälsovårdsnämnden och vattenverkets huvudman.

Förseelser mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas såsom i 13 kap. 14 § andra stycket vattenlagen sägs, därest inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finnes utfärdade.

---

Beslutet träder i kraft den 1 september 1978.

**EWERT BRANTSBERG**

**Jan From**